

SmartSquare CRI90

1500-200 / 1000-200





SmartSquare 1500-200 / 1000-200


Hochwertige Deckenaufbauleuchte mit direktem und 8.5% indirektem Lichtanteil mit einer Leuchten-Effizienz von mindestens 140lm/W bei einer Farbwiedergabe CRI90. Die hohe Effizienz ermöglich eine Lebensdauer von (L70B50) > 100°000h.

Für höchste Ansprüche zu Beleuchtung von Arbeitsplätzen mit einem UGR <19, verfügt die Leuchte über eine mikroprismatische Abdeckung.

Die Leuchte ist in einkanaliger Ausführung 2700K bis 5600K erhältlich oder als Tunable-White Lösung (3000K-5600K) mit unserer integrierten SmartLink Steuerung oder in einer einfachen DALI Version.

Die Leuchte gibt es auch als Pendelversion mit Seilaufhängung sowie als Lichtband mit integrierter Durchgangsverdrahtung.

Alle Leuchten verfügen über die Option einen Bewegungsmelder zu integrieren oder die Notlicht Funktionalität mit Einzelbatterie.



Bezeichnung	Länge	Anschluss-Leistung	Lichtstrom Leuchte	UGR	lm/W	CRI90
SmartSquare 1500-200 CDP	1500 mm	47 W	7000 lm	<19	145	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White
SmartSquare 1500-200 CDP	1000 mm	31W	4600 lm	<19	145	2700K, 3000K 4000K, 5600K Tunable-White

Alle Eulumdaten zur Lichtplanung sind auf Anfrage oder auf unserer Homepage verfügbar. Eine Ausführung Opal ist erhältlich.

